

EVOLUTION PRO™

Emballeuse à palettes

Emballeuse à palettes semi-automatique à bas profil offrant un préétirement jusqu'à 250%.

Facile à utiliser.

Efficace et rentable: étire la pellicule avec constance jusqu'à 250%.

Fiable: machine robuste qui vous offre des années de durabilité.

Diamètre tournant de 65 pouces –accueille les charges surdimensionnées avec un dégagement supplémentaire.

Une cellule photo détecte automatiquement la hauteur des charges.

4 programmes d'emballage sont ajustables individuellement sur le panneau graphique.

Assemblage facile: arrive prête à installer. Assemblez la tour et branchez-la dans la prise électrique.

Approuvé par l'ASC.



Chariot de pellicule étirable à chargement rapide.



Simple à opérer grâce à l'écran LCD.



Optionnel: rampe d'acier pour chargement transpalette.



Optionnel: adaptateur pour pellicule imprimée.

WPInnova™

www.WPInnova.com

EVOLUTION PRO™

Emballeuse à palettes



Pellicule étirable
Hi Perform



AirFlow™
Pellicule ventilée

Besoins en électricité:	110V / 1Ph / 15A service dédié
Grandeur de la charge maximale:	50" La x 50" Lo x 94.5" H
Poids de la charge maximale:	4850 lbs/2200 kgs
Table tournante:	Plaqué d'acier de 59" de diamètre coupée au laser Système de support de contre-came à 16 points Hauteur de la table tournante à 3 pouces du sol Anneau de sécurité entourant la table tournante
Lecteur de table tournante:	10-RPM vitesse de rotation 1 HP AC moteur à vitesse variable ANSI #50 entraînement direct par chaîne avec amortisseur
Distribution de la pellicule:	Système d'enfilage rapide pour pellicule préétirée jusqu'à 250%
Accepte les pellicules:	Perform Hi Perform AirFlow 250
Contrôle:	Simple à opérer Écran LCD et PLC Démarrage du cycle à un seul bouton Bouton d'arrêt d'urgence Chariot à pellicule à vitesse variable/ contrôle du chariot en pause Contrôle de vitesse variable de la table tournante Œil photo de détection de hauteur de chargement automatique
Autres caractéristiques:	Construite d'acier à usage robuste Poids de l'envoi: 1 850 lbs
Conditions environnementales:	Humidité à 98% Variation de température 41F – 104F Bruit 75 DB
Options	Échelle de poids Rampe de chargement pour transpalette Cellule photo pour cargaison foncée/sombre Adaptateur pour pellicule imprimée

Demandez-nous notre offre spéciale!

1-877-711-6054

Info@WPInnova.com

WPInnova™

www.WPInnova.com